



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(gn/container)	(€)
EMP.120.60.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1200x600x600	90	0.4	0.35	2x2/3 200	1.920
EMP.160.60.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 200	2.550
EMP.200.60.01-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 3 Drawers	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 200	2.900
EMP.120.70.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1200x700x600	100	0.5	0.35	2x1/1 200	2.175
EMP.160.70.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 200	2.710
EMP.200.70.01-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 3 Drawers	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 200	3.075
EMP.240.60.01-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 4 Drawers	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 200	3.255
EMP.240.70.01-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 4 Drawers	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 200	3.445

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.