

DSA SERIES

ROLLING MACHINES

DILAMINATRICI

AUSROLLMASCHINEN

FAÇONNEUSES

LAMINADORAS

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА





PATENTED



Exclusive Touch and Go system (Patented)

Esclusivo sistema Touch and Go (Brevettato)

Exklusives Touch and Go System (Patentiert)

Exclusif système Touch and Go (Breveté)

Exclusivo sistema Touch and Go (Patentado)

Эксклюзивная система Touch and Go
(Запатентованная)

TOUCH AND GO, unique of its kind, this rolling machine is equipped with sensors for the automatic start. It is Patented Designed by Prismafood Solutions. Touch sensitive, this equipment switches on automatically when the operator puts the dough onto the slope. It automatically feels the dough weight and the rollers start running. The working time can be set from 10 to 35 seconds just by pushing the button "TIME SET", in this way the equipment stops itself at the end of the set time. Thanks to this innovative device you can save energy, working time for the operator and reduce the wear of mechanical components. On all the rolling machines the thickness between the rollers is adjustable from 0 to 5 mm.

TOUCH AND GO unica nel suo genere brevettata e ideata da Prismafood Solutions è una dilaminatrice ad avviamento automatico con sensori. È sufficiente avvicinare una pallina di pasta allo scivolo superiore e grazie a dei sensori i rulli si avvieranno automaticamente e la dilaminatrice inizierà a funzionare. È possibile impostare il tempo di lavoro da 10 a 35 secondi con il tasto "TIME SET", e la macchina si fermerà automaticamente al termine del tempo precedentemente impostato. **Grazie a questo metodo innovativo è possibile risparmiare energia elettrica, tempo di lavoro per l'operatore e ridurre l'usura dei componenti meccanici.**

Su tutte le dilaminatrici lo spessore tra i rulli è regolabile da 0 a 5 mm.

TOUCH AND GO einzigartig, patetiert und von Prismafood Solutions lösung konzipiert, ist eine Ausrollmaschinen autostart sensor. Man braucht nur eine Kugel teig auf die oberste Rutsche drauf tun und dank an ein paar Sensoren die Rullen gehen automatisch an und die Ausrollmaschinen funktioniert von alleine man kann auch eine Arbeit Zeit eingeben von 10 bis 35 Sekunden, wenn sie time set drücken, und die Maschine hält automatisch aus am ende von der Arbeit Zeit dank an **diese innovative praktik, kann man elektrizität Energie sparen, arbeitzeit für den Arbeiter und die reduzierung vom Verschleiß der mechaniker Komponente.**

In allen Ausrollmaschinen Dicke mit den Rollen regelbar ist 0-5mm.

TOUCH AND GO brevetée, par conséquence unique, conçue par Prismafood Solutions, est une laminoir équipée de capteurs qui se met en marche automatiquement. Apportez une petite boule de pâte dans la partie supérieure du talus et grâce à des capteurs les rouleaux se lanceront automatiquement. Vous pouvez définir le temps de travail avec le bouton "TIME SET" de 10 à 35 seconds. La machine s'arrêtera à la fin des secondes précédemment programmées.

Grâce à cette méthode vous pouvez économiser l'énergie électrique, temps de travail pour l'opérateur, réduire l'usure des composants mécaniques. Sur toutes les façonneuses l'épaisseur entre les rouleaux est réglable de 0 à 5 mm.

TOUCH AND GO, única en su género, diseñada y patentada por Prismafood Solutions, es una laminadora de arranque automático con sensores. Con solo acercar un bollo de masa a la rampa superior, gracias a una serie de sensores, los rodillos se pondrán en marcha automáticamente y la laminadora comenzará a funcionar. El tiempo de funcionamiento se puede ajustar entre 10 y 35 segundos con la tecla "TIME SET", y la máquina se detendrá automáticamente al finalizar del tiempo definido. **Gracias a este método innovador se ahorra energía eléctrica y tiempo de trabajo del operador, además de reducirse el desgaste de los componentes mecánicos.** Sobre todas las laminadoras el grosor entre los rodillos es regulable desde 0 hacia 5 mm.

TOUCH AND GO это единственная в своем роде автоматическая тестораскаточная машина с датчиками, запатентованная и изобретенная компанией Prismafood Solutions. Достаточно приблизить шарик теста к верхней части ската: благодаря специальным датчикам валки запускаются автоматически и тестораскаточная машина начнет работать. При помощи кнопки "TIME SET" (настройка времени) можно установить время работы от 10 до 35 секунд, и машина автоматически остановится по окончании установленного времени. Этот новый метод дает возможность увеличить экономию электроэнергии, уменьшить время работы оператора и износ механических компонентов. Во всех тестораскаточных машинах можно регулировать толщину катокими 0-5 мм.

SPECIAL VOLTAGE 110V 60HZ AVAILABLE

Disponibile voltaggio speciale 110V 60Hz
Verfügbar Sonderspannung 110V 60Hz
Disponibile voltage spécial 110V 60Hz
Disponibile voltaje especial 110V 60Hz
Возможное специальное напряжение 110V 60Hz



DSA 310

DSA 310 T.GO



DSA 420

DSA 420 T.GO



DSA 420 RP

DSA 420 RP T.GO



DSA 500 RP



| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <p>> Dough weigh</p> <p>> Peso pasta</p> <p>> Gewicht des Teiges</p> | <p>> Poids pâte</p> <p>> Peso de la masa</p> <p>> Вес теста</p> | gr | 80 - 210 | 210 - 700 | 220 - 900 | 220 - 900 | |
| <p>> Pizza diameter</p> <p>> Diametro pizza</p> <p>> Pizza Durchmesser</p> | <p>> Diamètre pizza</p> <p>> Diámetro de la pizza</p> <p>> Диаметр пиццы</p> | cm | 14 - 30 | 26 - 40 | 26 - 40 | 26 - 45 | |
| <p>> Power supply</p> <p>> Alimentazione</p> <p>> Anschluss</p> | <p>> Alimentation</p> <p>> Alimentación</p> <p>> Питание</p> | Volt | 230 1 ph 50/60Hz | 230 1 ph 50/60Hz | 230 1 ph 50/60Hz | 230 1 ph 50/60Hz | |
| <p>> Power</p> <p>> Potenza</p> <p>> Heizleistung</p> | <p>> Puissance</p> <p>> Potencia</p> <p>> Мощность</p> | Hp - Kw | 0,25 0,33 | 0,25 0,33 | 0,25 0,33 | 0,25 0,33 | |
| <p>> Machine sizes</p> <p>> Dimensioni macchina</p> <p>> Maschine Abmessungen</p> | <p>> Dimensions machine</p> <p>> Medidas de la máquina</p> <p>> Размеры машины</p> | W D H | cm cm cm | 47,5 37,5 66,0 | 58,5 43,5 79,0 | 58,5 43,5 71,5 | 66,5 43,5 71,5 |
| <p>> Packing dimensions</p> <p>> Dimensioni imballo</p> <p>> Verpackungsabmessungen</p> | <p>> Dim. emballage</p> <p>> Medidas del embalaje</p> <p>> Размеры упаковки</p> | W D H | cm cm cm | 74,0 53,0 58,0 | 88,0 64,5 63,5 | 88,0 64,5 63,5 | 84,0 72,5 64,5 |
| <p>> Net weight</p> <p>> Peso netto</p> <p>> Nettogewicht</p> | <p>> Poids net</p> <p>> Peso neto</p> <p>> Вес-нетто</p> | kg | 28,0 | 37,0 | 38,0 | 41,0 | |
| <p>> Gross weight</p> <p>> Peso lordo</p> <p>> Bruttogewicht</p> | <p>> Poids brut</p> <p>> Peso bruto</p> <p>> Вес-брутто</p> | kg | 35,0 | 39,0 | 45,0 | 49,0 | |