

GRIGLIE ELETTRICHE

ELECTRIC FRY TOP



Fry top elettrici lisci e rigati.
Costruzione in acciaio inox.
Piastra in ghisa sabbiata o cromata.
Termostato con regolazione della temperatura.
Cassetto raccolta grassi. Interruttore generale di linea.
Spie di inserimento resistenze.

*Electric fry tops with flat and grooved plate.
Structure in stainless steel.
Cast iron plate or chromed plate.
Thermostat with temperature regulator.
Collect fats drawer.
Main switch and indicator lamps of insertion of resistance.*

GRIGLIA ELETTRICA / ELECTRIC FRY TOP

Telaio in acciaio inox
Piastra in acciaio sabbiato

Stainless steel body
Sandblasted steel



GRIGLIA ELETTRICA / ELECTRIC FRY TOP

LES 30

COD. GRL01611 N. 99



POTENZA WATT - POWER WATT	3 Kw / 220-240 V	P. N. - N. W.	28 Kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+50°C ~ +300°C	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	330x540x300 mm
PIANO COTTURA - COOKING SURFACE	325x480 mm	DIM. IMBALLO - PACKAGING	390x640x370 mm
SUPERFICIE - SURFACE	LISCIO - FLAT	ORIGINE - ORIGIN	U.E.

RES 30

COD. GRL01612 N. 100



POTENZA WATT - POWER WATT	3 Kw / 220-240 V	P. N. - N. W.	28 Kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+50°C ~ +300°C	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	330x540x300 mm
PIANO COTTURA - COOKING SURFACE	325x480 mm	DIM. IMBALLO - PACKAGING	390x640x370 mm
SUPERFICIE - SURFACE	RIGATO - RIBBED	ORIGINE - ORIGIN	U.E.

LED 60

COD. GRL01613 N. 101



POTENZA WATT - POWER WATT	3 Kw (x2) / 400 V	P. N. - N. W.	50 Kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+50°C ~ +300°C	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	660x540x300 mm
PIANO COTTURA - COOKING SURFACE	650x480 mm	DIM. IMBALLO - PACKAGING	710x650x420 mm
SUPERFICIE - SURFACE	LISCIO - FLAT	ORIGINE - ORIGIN	U.E.

LRED 60

COD. GRL01614 N. 102



POTENZA WATT - POWER WATT	3 Kw (x2) / 400 V	P. N. - N. W.	50 Kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+50°C ~ +300°C	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	660x540x300 mm
PIANO COTTURA - COOKING SURFACE	650x480 mm	DIM. IMBALLO - PACKAGING	710x650x420 mm
SUPERFICIE - SURFACE	1/2 LISCIA 1/2 RIGATA 1/2 FLAT 1/2 RIBBED	ORIGINE - ORIGIN	U.E.